







## Rolety dachowe

### 1. Użytkowanie rolety materiałowej

- Do obsługi rolety materiałowej służy listwa dolna.
- Roleta powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania za listwę dolną.
- Po przesunięciu listwy dolnej w górę lub w dół roleta zatrzyma się samoczynnie w żądanym położeniu.
- W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie rolety w pozycji niedomkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.
- Dopuszczalne jest nieznaczne falowanie materiału, szczególnie przy roletach o większych gabarytach.
- Materiały podgumowane są szczególnie podatne na działanie wysokiej temperatury. Może dochodzić do wybrzuszenia się materiału. Stąd nie zalecamy stosowania materiałów podgumowanych w systemach rolet dachowych.
- Podobne wybrzuszenie mogą wystąpić przy materiałach z grup: A600, A900, B400 i B900.
- Roleta materiałowa z materiałem BLACKOUT nie zagwarantuje 100% zaciemnienia ze względu na prześwity przy prowadnicach i belce dolnej.



### 2. Pielęgnacja rolety materiałowej

- Kasetka rolety oraz prowadnice mogą być czyszczone w ten sam sposób, jak ramy okienne.
- Mechanizm rolety nie wymaga żadnej konserwacji.
- Zakurzenie materiału rolety można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki.
- Materiał rolety nie powinien być czyszczony z użyciem jakichkolwiek środków czyszczących. Lekkie zabrudzenia można usunąć na sucho jak opisano powyżej.

### 3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent rolety nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Uszkodzenia mechaniczne.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety w wyniku niewłaściwego czyszczenia.
- Utratę estetyki lub koloru materiału rolety powstałe jako skutek skraplania się pary wodnej na szybie.
- Zerwanie speżyny mechanizmu rolety na skutek szarpania przy obsłudze rolety.
- Zagniecenie materiału rolety.
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie rolety wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie roleta została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.
- Niewskazane jest stosowanie szczególnych typów materiałów roletowych (np. materiałów podgumowanych) w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.
- Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu rolety lub jej konstrukcji.

**OSTRZEŻENIE!**



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.